



## OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

benaming	afkorting	type	laagdikte  (in µm)	kleur	zoutsproeit- test <1>  (in uren)	waterstof- brosheid- risico		alternatief
<1> het vermelde aantal uren is bij de minimaal aangegeven laagdikte <2> als verzinkerij werkt volgens de richtlijn die hiervoor is uitgegeven door het "Deutscher Schraubenverband E.V."								
Dacromet	DA	320 A	5 - 7	aluminium grijs	600	nee	nee	Geomet 321A
		320 B	8 - 10	aluminium grijs	1000	nee	nee	Geomet 321B
		500A	5 - 7	aluminium grijs	600	nee	nee	Geomet 500A
		500B	8 - 10	aluminium grijs	1000	nee	nee	Geomet 500B
		500A-LC	5 - 7	aluminium grijs	600	nee	ja	Geomet 500A
		500B-LC	8 - 10	aluminium grijs	1000	nee	ja	Geomet 500B
Deltacoll	DC	Black	6 - 10	glanzend zwart	600	ja	ja	
Delta Magni	DM		12 - 15	diversen	1000	nee	ja	
Duplex	DP	700	10 - 14	zilvergrijs/zwart	700	ja	nee	
		1000	14 - 18	zilvergrijs/zwart	1000	ja	nee	
		1300	18 - 22	zilvergrijs/zwart	1300	ja	nee	
		2000	18 - 22	zilvergrijs/zwart	2000	ja	nee	
Delta Seal	DS		10 - 15	diversen	240	nee	ja	
Delta Tone	DT		6 - 8	zilvergrijs	250	nee	ja	
			10 - 12	zilvergrijs	600	nee	ja	
			12 - 15	zilvergrijs	960	nee	ja	
Electrolytisch verzinkt	EV		3 - 8	iriserend blauw	24	ja	ja	
Geelverzinkt	GG		3 - 8	iriserend geel	72	ja	nee	Zinktop
Geomet	GM	321A	6 - 8	zilvergrijs	600	nee	ja	P1000 / P2000
		321B	8 - 10	zilvergrijs	1000	nee	ja	
		500A	6 - 8	zilvergrijs	720	nee	ja	
		500B	8 - 10	zilvergrijs	1000	nee	ja	
		720A	6 - 8	zilvergrijs	1000	nee	ja	
Mechanisch verzinkt	MV		25 - 40	grijs	500	nee		

## OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

benaming	afkorting	type	laagdikte  (in $\mu\text{m}$ )	kleur	zoutsproei- test <1>  (in uren)	waterstof- brosheid- risico		alternatief
<1> het vermelde aantal uren is bij de minimaal aangegeven laagdikte <2> als verzinkerij werkt volgens de richtlijn die hiervoor is uitgegeven door het "Deutscher Schraubenverband E.V."								
Thermisch verzinkt	VI / VV		40 - 70	grijs	450	nee <2>		Zincrolyte/Duplex
Zincrolyte	ZC		5 - 40	zink cobalt geel	480			
Zinktop	ZT		5 - 7	Iriserend	288	ja	ja	
		Ultra	8 - 12	Iriserend	480	ja	ja	
P1000			6 - 8	zilvergrijs	1000	nee	ja	
P2000				zilvergrijs	2000	nee	ja	