



## Farbkodierung Gewindeenden

Für Gewindestangen wird die Qualität/das Material nach DIN 976-1 angegeben. Dies bedeutet, dass sich in den Köpfen ein Stempel befindet oder dass die Qualität und/oder das Material mittels einer Farbcodierung angezeigt wird. Die Farbcodierung muss an mindestens einem Kopf der Gewindestange angebracht werden.

Folgende Farbcodierung ist erforderlich:

<i>Farbe</i>		<i>Qualität/material</i>	<i>Beschreibung *</i>
`Unbehandelt`		4.8	ZW / EV / VV
Lila		4.8	VI
Braun	RAL 8015	5.6	
Blau	RAL 5010	5.8	
Gelb	RAL 1023	8.8	ZW / EV / VV
Orange		8.8	VI
Weiß	RAL 1013	10.9	ZW / EV / VV
Schwarz	RAL 9017	12.9	ZW / EV / VV
Blau		ASTM-B7	ZW (metrik / UNC etc.)
Grün	RAL 6024	Edelstahl A2	
Rot	RAL 3000	Edelstahl A4	

\*ZW = schwarz/unbehandelt stahl

EV = elektrolytisch verzinkt

VV = feuerverzinkte übermaße Passform

VI = feuerverzinkt ISO-kompatibel



SINCE  
1979